Alarme A05

L'alarme A05 apparaît sur les poêles à pellets MCZ quand le conduit des fumées est bouché ou que la porte de l'appareil est ouverte. Elle est déclenchée par le pressostat qui mesure la différence de pression dans le conduit de fumées.

Résolution

1. Vérifier si le conduit d'évacuation des fumées n'est pas bouché et que le poêle ne soit pas sale ni obstrué avec des résidus de combustion
2. Vérifier l'état du joint de la porte du fourneau pour savoir si celle-ci est étanche. Posez une feuille de papier sur le joint en fermant la porte. Si cette dernière glisse sans résistance une fois la porte fermée, le joint doit être changé
3. Vérifiez que le pressostat ne soit pas obstrué (cela se trouve dans le poêle, il peut s'agir d'un petit tube en silicone transparent relié a une petite pièce arrondie, ou alors un capteur monté directement dans le tube d'arrivée d'air, 2 vis le tienne il faut bien le nettoyer de la poussière et le remettre en place).
4. Supprimer l'alarme sur le panneau de commande en mettant le bouton ON-Remote-OFF de votre appareil sur "OFF" pendant une dizaine de secondes
5. Attendre que l'écran affiche "OFF", remettre le sélecteur sur "Remote"
6. Nettoyez l'appareil : vider les cendres, nettoyer le brasero et aspirer
7. Dès que la mention "OFF" est inscrite sur la télécommande, vous pouvez redémarrer le poêle

Si ces vérifications ne suffisent pas, une intervention d'un technicien est nécessaire.